

## Bestelbon :

- Gelieve geen 2 kleuren op eenzelfde bestelbon te vermelden
- Indien mogelijk ook de poedercode vermelden, zeker bij structuurlakken

## Ophanging :

- Standaard worden de platen / plooierwerken opgehangen aan gaatjes  
Om "kromtrekken" tegen te gaan, worden er om de 750 mm gaatjes geknipt

**Indien onzichtbare ophanging gewenst (= lasbouten) duidelijk vermelden op de bestelbon, (meerprijs 10€/plaat)**



\* = gaatje van +/- 5mm Ø

lengte plaat of plooierwerk < 1500mm : 2 gaatjes op de uiteinden  
 lengte plaat of plooierwerk < 2000 mm : 2 gaten binnen de 1500mm  
 lengte plaat of plooierwerk > 2500 mm : 3 gaten  
 lengte plaat of plooierwerk > 3000 mm : 4 gaten

- Voor anodisatie wordt er steeds een overlengte voorzien  
 Platen : links + rechts : 50 mm  
 Plooierwerk : links + rechts : 100 mm  
**Ophangboutjes zijn bij anodisatie niet mogelijk**


## Technische beperkingen :

Maximale hoogte plaatwerk = 1500mm  
 Maximum lengte plaat of plooierwerk = 4000mm  
 Maximum breedte plooierwerk = 450mm

Houtdecoratie : maximale afmeting 3000 x 1500


## Plooierwerken :

Minimum breedte basis van U-profiel  
 Basis moet minstens even groot zijn dan 1 van de opstaande benen.  
 Voorbeeld :



Minimum overmeten plooimaten in mm

Dikte mm	maat A	maat B	maat C
1,5	11,5	16	11,5
2	12	16	12
3	15	22	18
4	20	27	20



Gelieve steeds te vermelden waar de ophanggaatjes moeten voorzien worden.  
 Ingeval U kiest voor ophanging dmv speciale boutjes moet U ook aangeven waar deze mogen aangebracht worden.